

## AXIS M1135 Network Camera

### 手頃な価格の2メガピクセル高画質監視

AXIS M1135は、手頃な価格のコンパクトなネットワークカメラで、設置と操作が簡単です。PoEと冗長DC電源をサポートしているため、停電が発生した場合でもデータが保護されます。Axis LightfinderとAxis Forensic WDRが搭載されているため、難しい照明環境や暗闇に近い環境でも、実物に近い色で細部まで捉えた映像が提供されます。CSマウントに対応していますので、特定の要件に合わせて簡単にレンズを変更することができます。また、マイクを内蔵しているため、音声付きビデオを録画できます。さらに、H.264/H.265に対応するAxis Zipstreamにより、帯域幅とストレージの要件が低減されます。高度なセキュリティ機能も提供されます。

> 2メガピクセル/HDTV 1080p (30フレーム/秒)

> LightfinderおよびForensic WDR

> 音声録音用内蔵マイク

> 交換可能なCSマウントレンズ

> H.264、H.265のどちらもZipstreamをサポート



# AXIS M1135 Network Camera

<b>カメラ</b>	
撮像素子	プログレッシブスキャンRGB CMOS 1/2.9"
レンズ	パリアフォーカル、IR補正、CSマウント、DCアイリス、 3~10.5 mm 水平画角: 90° -33° 垂直画角: 49° -19°
デイナイト	自動切換え赤外線カットフィルター
最低照度	HDTV 1080p 25/30フレーム/秒、Forensic WDRおよび Lightfinderオン: カラー: 0.15ルクス (50 IRE, F1.4) 白黒: 0.03ルクス (50 IRE, F1.4) HDTV 1080p 25/30フレーム/秒、Forensic WDRおよび Lightfinderオン: カラー: 0.1ルクス (30 IRE, F1.4) 白黒: 0.02ルクス (30 IRE, F1.4)
シャッター スピード	1/33500~2秒
<b>ビデオ</b>	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) Main Profile Motion JPEG
解像度	1920x1080~160x90
フレームレート	すべての解像度で最大25/30フレーム/秒
ビデオ ストリーミング	H.264、H.265、およびMotion JPEGでの個別に設定可能な マルチストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264、H.265) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264/H.265 VBR/ABR/MBR
画像設定	Axis Forensic WDR: 最大120 dB (撮影シーンによる)、手動 シャッタースピード、圧縮レベル、カラーレベル、輝度、 シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コ ントロール (自動ゲインコントロールを含む)、露出ゾ ン、低照度での動作の微調整、画像の回転: 0°、90°、 180°、270° (Corridor Formatを含む)、アスペクト比の補 正、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、 画像のミラーリング
パン/チルト/ ズーム	デジタルPTZ
<b>音声</b>	
音声 ストリーミング	音声入力、単方向
音声圧縮	24ビットLPCM、AAC-LC 8/16/32/48 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz 設定可能なビットレート
音声入出力	外部マイク入力またはライン入力、内蔵マイク フォン (無効設定可)、自動ゲインコントロール
<b>ネットワーク</b>	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号 化、IEEE 802.1X (EAP-TLS) ネットワークアクセスコン トロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、総 当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア、 セキュアブート
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTP/2、HTTPS <sup>a</sup> 、SSL/TLS <sup>a</sup> 、 QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、 Bonjour、UPnP <sup>®</sup> 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、 DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、TCP、UDP、 IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCPv4/v6、ARP、SOCKS、 SSH、LLDP、MQTT v3.1.1、Syslog
<b>システムインテグレーション</b>	
アプリケーション プログラミング インター フェイス	VAPIX <sup>®</sup> 、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウ ェア統合のためのオープンAPI。axis.comで仕様を入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF <sup>®</sup> Profile G、およびONVIF <sup>®</sup> Profile S、仕様について はonvif.orgを参照

音声: 音声検知	装置ステータス: 動作温度範囲を上回ったとき、動作温度範 囲外、動作温度範囲を下回ったとき、IPアドレスの削除、 ネットワーク接続断絶、新しいIPアドレス、ストレージの 障害、システムの準備完了、動作温度範囲内 エッジストレージ: 録画中、ストレージの中断 I/O: デジタル入力、手動トリガー、仮想的な入力 スケジュールおよび繰り返し: スケジュールされたイベント ビデオ: デイナイトモード、ライブストリームオープン、 いたずら
イベント アクション	FTP、HTTP、HTTPS、SFTP、ネットワーク共有、電子メ ールによるファイルのアップロード HTTP、HTTPS、TCP、電子メールによる通知 エッジストレージへのビデオの保存、プリ/ポストアラーム 映像のバッファリング、PTZプリセット、ガードツアー、 ビデオクリップの送信、SNMPトラップの送信、デイナ イトビジョンモード、WDRモード、ステータスLEDインジ ケーター、出力ポート
データストリー ミング	イベントデータ
設置支援機能	ピクセルカウンター
<b>分析機能</b>	
アプリケーション	含まれるもの AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection、いたずら警告 追加可能 AXIS Camera Application Platformに対応する、サード パーティ製アプリケーションをインストール可能。 axis.com/acapを参照
<b>一般</b>	
ケーシング	ポリカーボネート混合 カラー: 白 NCS S 1002-BおよびAXISブラック NCS S9000-N
設置方法	1/4インチ-20三脚ねじスレッド カメラスタンド付属
環境保護	PVC不使用、20%再生プラスチック
メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ512 MB
電源	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2、 最大6.49W、標準4.1W 8~28V DC、最大6.49W、標準3.8W
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE ターミナルブロック (入力×1、出力×1 (12 V DC出力、 最大負荷25 mA) DC入力、ターミナルブロック 3.5 mmマイク/ライン入力
ストレージ	NAS (Network Attached Storage) への録画 推奨するSDカードとNASについては、axis.comを参照
動作条件	-20 °C~50 °C 湿度: 10%~85% RH (結露不可)
保管条件	-40 °C~65 °C 湿度 5%~95% RH (結露不可)
認証・認可	EMC EN 55032 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-3(A)/NMB-3(A)、 VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、 KC KN32 Class A、KC KN35 安全性 IEC/EN/UL 62368-1、CAN/CSA C22.2 No. 62368-1、IS 13252 使用環境 EN 50581、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、 IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78 ネットワーク NIST SP500-267
外形寸法	46 x 70 x 148mm
重量	ベアボーン: 165g 光学部品装着時: 205g
付属品	AXIS T91A11 Stand White、インストールガイド、Windows <sup>®</sup> 用デコーダ (1ユーザーライセンス)

<b>オプション アクセサリ</b>	AXIS T91A04/AXIS T91A05 Camera Holder、 AXIS T91B53 Telescopic Ceiling Mount、AXIS T92E20およ びAXIS T93F Housing Series、Mains Adaptor PS-P Terminal Connector、AXIS T8006 PS12、AXIS T90B Illuminators、 AXIS T8351 Mk II Microphone 3.5 mm	<b>保証</b> 5年保証に関しては、 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照してくださ い。
<b>推奨レンズ</b>	望遠レンズ : Computar 12.5~50 mm、DCアイリス Tamron 2.8~13 mm、DCアイリス	a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれ ています。
<b>ビデオ管理 ソフトウェア</b>	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケー ション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェ ア。 <a href="http://axis.com/vms">axis.com/vms</a> で入手可能	環境責任: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>
<b>言語</b>	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、 ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル 語、ポーランド語、繁体字中国語	