

AXIS M5054 PTZ Network Camera

HDTV 720pの解像度の小型PTZ

AXIS M5054 PTZ Network Cameraは、リモートで屋内を監視する、手のひらサイズのパン/チルト/ズームカメラです。このカメラは、HDTV 720pの解像度でフルフレームレートビデオを提供し、複数のH.264およびMotion JPEGビデオストリームに対応します。AXIS M5054は天井に取り付けられるカメラで、±180°のパン、90°のチルト、および5倍の光学ズームで500 m²のエリアを柔軟にカバーします。IP51保護等級に準拠しており、埃や水滴からカメラを保護します。そのため、スプリンクラーが稼働中でもカメラは動作可能です。

- > **HDTV 720p**
- > **オートフォーカス5倍光学ズーム**
- > **IP51規格準拠**
- > **Power over Ethernet (IEEE 802.3af)**
- > **内蔵インテリジェントビデオ**



AXIS M5054 PTZ Network Camera

カメラ		イベントアクション	ビデオ録画: SDカード、ネットワーク共有 画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メールを利用 PTZ制御: プリセットポジション 通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップを利用 オーバーレイテキスト ステータスLED
撮像素子	1/4.85"プログレッシブスキャンRGB CMOS	データストリーミング	イベントデータ
レンズ	バリフォーカル。2.2~11.0 mm、F1.4~F2.5 水平画角: 14° -71° 垂直画角: 8° -40° オートフォーカス	設置支援機能	ピクセルカウンタ
最低照度	カラー: 0.9ルクス (30 IRE、F1.4)	一般	
シャッタースピード	1/16000秒~1秒	ケーシング	IP51準拠プラスチックケース、クリアドームカバー
パン/チルト/ズーム	パン: ±179°、100°/秒 チルト: 90°、100°/秒 ズーム: 光学5倍、デジタル10倍 25個のプリセットポジション、コントロールキュー、画面上での方向表示	環境保護	PVC不使用
ビデオ		メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ256 MB
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High profile Motion JPEG	電源	Power over Ethernet 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 標準4.6 W、最大7.8 W
解像度	1280x720~320x180 (16:9)	コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
フレームレート	すべての解像度で最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)	ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 SDカードおよびNASの推奨は、 www.axis.com を参照
ビデオストリーミング	H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマルチストリーム H.264でのAxis Zipstreamテクノロジー フレームレートおよび帯域幅の制御 VBR/MBR H.264	動作条件	0 °C~45 °C 湿度: 10~90% RH (結露不可)
画像設定	解像度、圧縮、回転: 0°、180°、オーバーレイ (テキスト/画像)、カラー、輝度、シャープネス、ホワイトバランス、ワイドダイナミックレンジ、露出コントロール、露出時間、ゲイン、露出ゾーン、露出の優先度、PTZ時の画像のフリーズ、プライバシーマスク	保管条件	-30 °C~60 °C
音声		認証・認可	EMC EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KCC KN32 Class A、KN-35 安全性 IEC/EN/UL 62368-1 使用環境 IEC/EN 60529 IP51
音声ストリーミング	単方向	外形寸法	Ø130 x 63 mm
音声圧縮	AAC-LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz ビットレートを設定可能	重量	375 g
音声入力	内蔵マイクロフォン	付属品	AXIS M50 Mounting Kit、インストールガイド、Windows用デコダ (1ユーザーライセンス)
ネットワーク		オプションアクセサリ	AXIS M50 Clear Dome Cover A その他のアクセサリについては、 axis.com を参照してください。
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1Xネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理	ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 www.axis.com/vms で入手可能
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP ^a 、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、Z-Wave Plus ^a HC4 and HC8 ^b	言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
システムインテグレーション		保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX ^a 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様は www.axis.com で入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF ^a プロファイルSおよびONVIF ^a プロファイルG (仕様は onvif.org で入手可能)	保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
インテリジェントビデオ	含まれるもの AXIS Video Motion Detection、音量検知、悲鳴検知、削除された物体検知 AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (www.axis.com/acap を参照)	保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
イベントトリガー	アプリケーション 検知: ライブストリームのアクセス ハードウェア: ネットワーク 入力信号: 手動トリガー、仮想的な入力 PTZ (パン/チルト/ズーム): 移動、プリセットへの到達、準備完了 ストレージ: 中断、録画 システム: システムの準備完了 時刻: 繰り返し、スケジュールを利用	保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Projectによって開発されたソフトウェアが含まれています。(www.openssl.org) およびEric Young (eay@cryptsoft.com)によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。
- b. ホームコントロールグループ4のデバイスタイプ: 通知センサー。ホームコントロールグループ8のデバイスタイプ: 電源スイッチのオン/オフ、電源タップ、注水コントロール。サポートされるコマンドクラスの詳細については、本製品のユーザーズマニュアルを参照してください。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility